



## TECHNIPOLAR 2 S

Mobilny klimatyzator do chłodzenia wyposażony w wentylator i funkcję osuszania - dla pomieszczeń do 25 m<sup>2</sup>.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588061019	biały	0000/6101	33.2 kg	26.9 kg	44.00 x 69.50 x 32.50 cm	48.50 x 88.70 x 33.00 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

3 w 1: chłodzi, osusza i wentyluje

Łatwy transport za pomocą rolek o kącie kierowania 360°

Możliwość sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania

Wyświetlacz LED

Filtr kurzu przystosowany do mycia

Wydajność chłodzenia 9000 BTU / h (2,6 kW) dla pomieszczeń do 25 m<sup>2</sup>

Intuicyjne przyciski sterujące dla łatwej i wygodnej obsługi

Zegar 24-godzinny i funkcja uśpienia

3 poziomy prędkości

### SONSTIGES

Klasa energetyczna : A

### PARAMETRY CHŁODZENIA / OGRZEWANIA

Moc chłodnicza : 9000 BTU/h

Moc chłodnicza : 2.6 kW

Tryby pracy : Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, timer

Zakres temperatury : 18 - 32 °C

Wielkość pomieszczenia : Bis zu 25 m<sup>2</sup> (65m<sup>3</sup>)

Wydajność osuszania : 26 l/d

Przepływ powietrza : 230 - 290 m<sup>3</sup>/h

Głośność : 53 - 65 dB

Środek chłodniczy : R290 (205g)

Środek chłodniczy GWP : 3

Pobór mocy przy chłodzeniu : 1 kW/h (4,35 A)

ERR : 2.6 (wydajność chłodzenia)

Klasa energetyczna dla chłodzenia : A

Ciśnienie zasysania : 1.2 MPa

Ciśnienie wydmuchu : 2.3 MPa

Długość kanału powietrza wylotowego : 1.5 m

Średnica kanału powietrza wylotowego : 15 cm

### ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : X 0

### EKRAN

Typ : 7 segmentów, 2 miejsca

### ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Moc znamionowa : 1200 W

Częstotliwość : 50 Hz

Napięcie znamionowe : 220 ... 240 V

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Klimatyzator przenośny, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, wąż odprowadzający powietrze i kondensat wody, uszczelka do skrzydeł okiennych (długość obwodowa 400 cm, szerokość 40 cm)