



DIGISPLITTER CE 2 S/T HD

Do 2-krotnej dystrybucji lub łączenia sygnałów satelitarnych, TV naziemnej, kablowej oraz radia. Rozdzielacz posiada przelotkę napięcia stałego.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588079120	srebrny	0000/7912

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przejsięcie napięcia stałego

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 4,5 (± 1)

950 - 1750 MHz : Typ. 5 (± 1,5)

1750 - 2150 MHz : Typ. 6 (± 2)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : Typ. 12

950 - 1750 MHz : Typ. 12

1750 - 2150 MHz : Typ. 10

DANE TECHNICZNE

Wejście : 1

Wyjście : 2

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

SEPARACJA

5 - 862 MHz : Typ. 22 (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz : Typ. 20

1750 - 2150 MHz : Typ. 20

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

2-drożny rozdzielacz TV Sat