



UNIX Twin LNB

Wysokiej jakości konwerter Twin do instalacji satelitarnych z dwoma odbiornikami.

| EAN | Numer Artykułu |
|---------------|----------------|
| 4019588768024 | 76-4802-00 |

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD

Prosty i szybki montaż

Bardzo niski współczynnik szumów

Idealny dla dekodera TWIN

Niski pobór prądu

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 70

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 10.5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przetątnik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 2

Typ złącza : Złącze F

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 55

Impedancja : 75

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 10.5 ... 19

Pobór prądu : max. 150