



## UNIX Single Gold

Wysokiej jakości konwerter do instalacji satelitarnych z jednym odbiornikiem.

EAN	Numer Artykułu
4019588768116	76-4811-00

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD

Bardzo niski współczynnik szumów

Prosty i szybki montaż

Niski pobór prądu

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.1

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -30 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 10.5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

Średnica mocowania : 40 mm

Typ złącza : Złącze F

Wzmocnienie : 55

Impedancja : 75

### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 10.5 ... 19

Pobór prądu : max. 120