



SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588089983	beżowy	6085/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588289987	zielony	6285/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588389984	szary	6385/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588489981	czerwony	6485/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588789982	polarny/biały	6785/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588589988	żółty Smiley	6585/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

1 do 4 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wsch)

Idealny do montażu na ścianie i dachu

LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 2,5

Hałas fazy : -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0,85 metr

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana
proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt
AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na
warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja
obsługi