



Kabel antenowy IEC-F

Przewód antenowy zakończony męskim złączem IEC i złączem F zapakowany w blister

EAN	Kolor	Nr art.
4019588763012	biały	76-4833-01
4019588763036	biały	76-4833-03

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny miedziowany (CCS)

Oplot wykonany z aluminium

TŁUMIENIE
45 MHz : 8,2
100 MHz : 9,5
200 MHz : 10,8
450 MHz : 14,8
800 MHz : 20,1
1000 MHz : 21,5
1750 MHz : 29
2250 MHz : 33,5
DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości : 5 ... 2.250
Impedancja : 75 (± 3)
Wewnętrzna średnica przewodu : 102 (18AWG)
Wewnętrzna część przewodu : CCS (OFC)
Izolacja : Spieniony fizycznie PE
Średnica dielektryczna : 4,65 (± 0,1)
Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa + 1x oplot aluminiowy
Płaszcz : PVC, biały
Średnica z warstwą : 6,8 (± 0,2)
Promień gięcia : ≥ 35
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przewód antenowy zakończony męskim złączem IEC i złączem F zapakowany w blister