



DIGIDISH 45 z Satfinder V/H-LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588041950	beżowy	1045/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588341951	grafitowy	1345/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588441958	ceglasty/czerwony	1445/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588541955	żółty Smiley	1545/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588741959	polarny/biały	1745/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Mały talerz, tylko 45 cm
dla 1 użytkownika

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13°
wsch.)

Idealny do montażu do masztu, stojaka
podłogowego lub do ściany.

Doskonała do montażu na balkonie.
Idealna do miasta.

OBSŁUGA

bed_satfinder : Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,9

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 - 1.950

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,7

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 12 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 20

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 2,5

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Kąt offsetu : 30

Zysk : 32,2 @11,3 GHz

Średnica mocowania : 40 mm

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1

Powłoka : Obustronnie malowana
proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie : Tak

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 12 ... 20

Pobór prądu : typ. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie
AZ/EL, konwerter Satfinder V/H-LNB,
uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja
montażu