



UTY9

20 calowy rower elektryczny z 9-biegową przerzutką Shimano

EAN	Nr art.	Kolor ramy
4061503018172	BC3040-95106D5-06UN2	Dark Thunder
4061503018196	BC3040-95106D5-07UN2	Root Beer
4061503018219	BC3040-95106D5-08UN2	Emerald Green

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Uniwersalny rozmiar, pasuje dla osób od 140 cm do 190 cm wzrostu

Kompaktowy rower elektryczny z trwałą i solidną ramą stalową

20-calowe opony ze zintegrowaną ochroną przed przebicciem i niskimi oporami toczenia

Przerzutka Shimano Alivio (9-biegowa)

Napęd Shimano Steps E6100 z akumulatorem 504 Wh

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano RT30 (160 mm Centerlock)

BREMSEN

Tarcze hamulcowe : Shimano RT 30 160mm

Typ hamulca : Hamulec, tarczowy, hydrauliczny

RAHMEN

Rozmiar ramy : Uni

Materiał ramy : stal

GABEL

Typ widelca : Cooper, felga, Mach1, tarcza 650, 32 otwory, 20 cali, piasta, Formula, CL-26, szprychy Mach1

ANTRIEB

Kaseta : Shimano, CS-HG201-9, 9-biegowa

Akumulator : Shimano, BT-E8010, 504 Wh, na ramie/dolnej rurze

Opony : Innova, opona 20x2.3 BK/BSK, z paskami odbłaskowymi

Łańcuch : KMC X9

Koło : Cooper, felga, Mach1, tarcza 650, 32 otwory, 20 cali, piasta, Formula, CL-26, szprychy Mach1

Przerzutka : Shimano, RD-M3100, Alivio, 9-biegowa, SGS

Manetka zmiany biegów : Shimano, prawy, SL-M3100-RA Alivio, 9-biegowy

Szprychy : VR: 177 & 179mm, HR: 178 & 180mm

antrieb_motor : Shimano, E6100

Korba : Shimano, FC-E5000, 170mm

SATTEL

Siodetko : Selle, Essenza Unisex

Wspornik siodetka : Kalloy, SPDC1, 30,9mm D, 400mm L

LENKUNG

Stery : FSA TH-882

Gripy : Cloud Slick Fix 6, M-Wave

Wspornik kierownicy : Kalloy, AS007NI, 28,6mm, 80mm, 31,8mm, 7°, czarny

Kierownica : Kalloy, HBTR2, 31,8mm, 620mm, 25°, czarna

SONSTIGES

Błotnik : Ching Cherne

Oświetlenie : Lezyne E65, & Bright 11

Zamek : Blokada tylnego koła, Abus, 4750L

Wyświetlacz : Shimano, SC-E5000

Nóżka : Atran, składana, czarna

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rower elektryczny Cooper UTY 9, częściowo zdemontowany, koło przednie skręcane, 1 komplet pedałów (lewy + prawy), błotnik, ładowarka do akumulatora, skrócona instrukcja obsługi, smar montażowy 2g, klucz płaski 8+10 mm | 15 mm, klucz imbusowy 4 mm | 5mm, instrukcja obsługi