



## TECHNISWITCH 5/8 K

System multiswitchowy z możliwością podłączenia 1 pozycji satelitarnej i jednym wejściem dla TV naziemnej z możliwością rozszerzenia dystrybucji do 24 abonentów

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032583	niebieski/żółty	0000/3258	374 g	374 g	17.10 x 12.60 x 3.32 cm	17.50 x 18.50 x 3.90 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Do 24 abonentów w systemie

Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2150 MHz

Naziemny : 47 ... 862 MHz

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5 dB

Naziemny : 2 ... 3 dB

### ŚRODOWISKO

Temperatura otoczenia : -25 ... 55 °C

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemny : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 m

### SEPARACJA

Wyjście : > 35 dB

### WZMOCNIENIE

Sat : -4 ... -2 dB

Naziemny : 1 ... 4 dB

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 K, instrukcja obsługi