



Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 120 dB

EAN	Kolor	Numer Artykułu
4019588100374	srebrny	0100/3337

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysokiej klasy złącze F
100% wodoodporny

Działa do 3 GHz
Nadaje się do kabli COAXSAT 120-4.6 i
140-4.6 firmy TechniSat

Nadaje się do wszystkich kabli
koncentrycznych RG6 1,0/4,6
Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych
0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz : ≥ 38

470 - 1800 MHz : ≥ 38

1800 - 2450MHz : ≥ 35

TŁUMIENIE

10 MHz : 0.01

100 MHz : 0.01

450 MHz : 0.01

862 MHz : 0.01

1000 MHz : 0.02

2250 MHz : 0.02

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony : IPX8

Impedancja : 75

Średnica dielektryczna : max. 4.6

Średnica z warstwą : 6.8 ... 7

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 140 CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 120 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : < 2.5

30 MHz : < 2.5

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk