



## Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania  $\geq 120$  dB

EAN	Kolor	Numer Artykułu
4019588100374	srebrny	0100/3337

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysokiej klasy złącze F  
100% wodoodporny

Działa do 3 GHz  
Nadaje się do kabli COAXSAT 120-4.6 i  
140-4.6 firmy TechniSat

Nadaje się do wszystkich kabli  
koncentrycznych RG6 1,0/4,6  
Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych  
0000/3339 firmy TechniSat

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz :  $\geq 38$

470 - 1800 MHz :  $\geq 38$

1800 - 2450MHz :  $\geq 35$

### TŁUMIENIE

10 MHz : 0.01

100 MHz : 0.01

450 MHz : 0.01

862 MHz : 0.01

1000 MHz : 0.02

2250 MHz : 0.02

### DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony : IPX8

Impedancja : 75

Średnica dielektryczna : max. 4.6

Średnica z warstwą : 6.8 ... 7

### EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz :  $> 140$  CoMeT

1000 - 2250 MHz :  $> 120$  CoMeT

### TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz :  $< 2.5$

30 MHz :  $< 2.5$

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk