



DiGYBOXX HD CX

Dekoder kablowy HDTV ze zintegrowanym systemem kodowania Conax

EAN	Nr art.	Kolor
4019588647763	0006/4776	czarny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV-Tuner

AutoInstall: Kinderleichte Erstkonfiguration durch verständliche Dialoge direkt am Bildschirm

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion via USB zur Aufzeichnung von TV- und Radioprogrammen auf einen externen Datenträger (z.B. USB-Festplatte oder USB-Stick)

Conax: Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem für Pay-TV/Pay-Radio

DolbyDigital+

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISIPRO Cable : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : < 3

Standby LED : < 0,3

Praca : 7,5

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Format video : TS4, TS, VOB

JPEG : Tak

Formaty audio : MP2, MP3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Złącze IEC : Tak

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Hiszpański, Szwedzki, Angielski, Słoweński, Fiński, Czeski, Francuski, Węgierski, Bułgarski, Serbski, Polski

Całkowita ilość programów : 4.000

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

EKRAN

Zatrzymanie obrazu : Tak

Zoom : Tak

HD : Tak

576i : Tak

SD : Tak

720p : Tak

576p : Tak

1080i : Tak

TUNER

Typ tunera : DigitalKabel

Tuner DVB-C : 1

Odbiór : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Zakres częstotliwości : 47 ... 862

Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256

Symbolrate : 1 ... 7

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : extern DC 12V/1,5A

Napięcie znamionowe : 100 ... 250

Częstotliwość : 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGYBOXX HD CX, pilot (oraz baterie), przewód zasilający, kabel HDMI, kabel antenowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.