



DIGIT ISIO S Edition

EAN	Nr art.	Dysk twardy	Kolor
4019588517523	2501/4752	extern	srebrny
4019588507524	2500/4752	extern	czarny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV-Twin-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken, Video on Demand Dienste, Apps und ISIO Internet-Browsing

Inklusive TechniControl Plus Alu-Fernbedienung

Inklusive HD+ Karte, sowie 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Sky)

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączanie : Tak

Budzik : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX

Format video : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, M4A, MP2

INTERNET/SIEĆ

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

HbbTV : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

Nagravision : Tak

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 6,5

Standby LED : < 0,2

Praca : 11,05

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Zewnętrzna SATA (eSATA) : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (rechts / links)

YUV (wyjście komponentowe) : 1

SCART : 1

Wyjście Video Cinch : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)

Złącze F : 2

Karty SD : Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny : 14

Horyzontalnie : 18

Przełącznik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

POZOSTAŁE FUNKCJE	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	TUNER
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Dysk twardy : extern	Typ tunera : DigitalSat
Całkowita ilość programów : 5.000	PRZYGOTOWANY DO ODBIORU	Tuner DVB-S : 2
Wybór programów regionalnych : Tak	HD+ : Tak	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
EKRAN	TRYB HOTELOWY	TECHNIROUTER ready : Tak
Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	TECHNISELECT 12 ready : Tak
Zatrzymanie obrazu : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	TUNER SATELITARNE
Zoom : Tak	Opcja blokady dźwięku : Tak	Impedancja wejściowa : 75
1080i : Tak	Blokada menu : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
720p : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
576p : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak	DVB-S : QPSK
HD : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	DVB-S : 2 ... 45
SD : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	DVB-S2 : 8PSK-QPSK
576i : Tak		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : Viterbi, Reed-Solomon
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.