



TECHNILINE 32 ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych. Elegancki design podkreślają elementy ze szczotkowanego aluminium.

EAN	Nr art.	Waga bez podstawy	Kolor	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)
4019588326163	5532/6316	13	czarny/tytan metaliczny	782 x 539 x 81

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO NetSeher mit Doppel-Quattro Tuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Edles Design mit hochwertigen Aluminium-Intarsien und Nahbedienung / drehbarer Glasfuß

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, HbbTV, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 200 x 200

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI : 31,3

Klasa energetyczna : B

Aktualizacja oprogramowania : 31,3

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 17,8

Standby LED : 0,07

Praca : 54

Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 75

Tryb czuwania/gotowości : 0,07

Stan wyłączenia : 0

Wyłącznik sieciowy : Tak

Nie zawiera rtęci : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	EKRAN	TUNER
HDMI™ (wejście) : 3	Wielkość (cm) : 81	Typ tunera : Doppel-QuattroTuner
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	Częstotliwość : 100	Tuner DVB-S : 2
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak	Format : 16:9	Tuner DVB-C : 2
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak	Stosunek kontrastu : 4.000:1	Tuner DVB-T : 2
Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5mm Klinke)	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
VGA : Tak	Jasność : 450	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
SCART : 1	Czas reakcji : < 6	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	Kąt widzenia : 178° / 178°	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Złącze F : 2	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Symbolrate : 1,5 ... 7,2
Złącze IEC : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
LNB KONTROLA	Zoom : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	HD : Tak	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby	Typ : Full-HD eLED	Demodulacja : COFDM
Przełącznik band : 22	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Tryb przesyłania : 2k/8k
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	Wielkość (cale) : 32	Bitrate : 4,98 ... 31,67
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	720p : Tak	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
POZOSTAŁE FUNKCJE	SD : Tak	Zasilanie napięciem : 5
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	1080i : Tak	Zasilanie elektryczne : 0,03
Całkowita ilość programów : 5.000	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Wybór programów regionalnych : Tak	Design : Slim 55 mm	Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
AUDIO	TRYB HOTELOWY	TECHNISELECT K : Tak
Głośnik : 2 x 1 Wege-System mit Bassreflex	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	TECHNISELECT 12 ready : Tak
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Regulacja czasu włączenia : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
	Funkcja karty elektronicznej : Tak	TUNER SATELITARNE
	Funkcja klonowania USB : Tak	Impedancja wejściowa : 75
	Multimedialne złącza : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
	Blokada menu : Tak	DVB-S : QPSK
	Tryb radiowy : Tak	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
	Zmiana miejsca kanału : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
	Obudowy ognioodporne : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
		WYMIARY / WAGA
		Głębokość urządzenia bez podstawy : 81
		Szerokość urządzenia bez podstawy : 782
		Waga bez podstawy : 13
		Wysokość urządzenia bez podstawy : 539
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TechniLine ISIO, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowa USB, złączka kątowa wejścia słuchawkowego, klucz Imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.