



## Universal-Quattro-Switch-LNB

Konwerter do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami satelitarnymi.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588789807	szary	0007/8980	300 g	240 g

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.6 dB

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11,7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12,75 GHz

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90 %

Temperatura otoczenia : -30 ... 60 °C

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11.5 ... 14 V

Horyzontalnie : 16 ... 19 V

Przełącznik band : 22 kHz

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 GHz

Akuratność :  $\pm 1$  MHz

Dryf temperatury :  $\pm 3$  MHz

Hałas fazy : -75 dBc/Hz @10kHz

### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Wzmocnienie : 52 ... 65 dB

Typ złącza : F-Buchse

Średnica mocowania : 40 mm

Impedancja : 75  $\Omega$

### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 4

### ZASILANIE

Pobór prądu : max. 200 mA