



TECHNIPLUS ISIO 47

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588472112	srebrny/biały	5547/9211	23,2	17,5	107,5 x 68,5 x 25,5	117 x 76,8 x 18,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T

Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI+ : Tak

ISI-Mode : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

OBSŁUGA

CONNECT-App : Tak

Elektroniczny przewodnik po programach : Ja

Szybki start : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Media Player : Tak

Losowa kolejność : Tak

Telegazeta : Tak

Budzik : Tak

Autostandby : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

INTERNET/SIEĆ	POZOSTAŁE FUNKCJE	TRYB HOTELOWY
Internet : Tak	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
HbbTV : Tak	Całkowita ilość programów : 5.000	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Usługi VOD : Ja	Wybór programów regionalnych : Tak	Funkcja karty elektronicznej : Tak
Przeglądarka www : Tak	AUDIO	Funkcja klonowania USB : Tak
Test prędkości łącza internetowego : Tak	Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex	Multimedialne złącza : Tak
ŚRODOWISKO PRACY	EKRAN	Opcja blokady dźwięku : Tak
Temperatura otoczenia : 5 ... 35	Wielkość (cm) : 119	Blokada menu : Tak
Wilgotność powietrza : 10 ... 75	Format : 16:9	Blokada panelu kontrolnego : Tak
SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Tryb radiowy : Tak
CI+ : Tak	Kąt widzenia : 178° / 178°	Funkcja budzika : Tak
POBÓR PRĄDU	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Timer wyłączenia : Tak
Aktualizacja SFI : 19	Zatrzymanie obrazu : Tak	Zmiana miejsca kanału : Tak
Klasa energetyczna : A+	Zoom : Tak	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
Aktualizacja oprogramowania : 19	SD : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 16,6	HD : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
Praca : 65	1080i : Tak	TUNER
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 90	720p : Tak	Typ tunera : Doppel-QuattroTuner
Tryb czuwania/gotowości : 0,33	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Tuner DVB-S : 2
Stan wyłączenia : 0	Typ : Full-HD eLED	Tuner DVB-C : 2
Wyłącznik sieciowy : Tak	Wielkość (cale) : 47	Tuner DVB-T : 2
Nie zawiera rtęci : Tak	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Design : Slim 55 mm	Odbiór : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
HDMI™ (wejście) : 3	TECHNISAT CONNECT	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
USB : 2 (USB 2.0)	Kontrola : Tak	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	SFI : Tak	Symbolrate : 1,5 ... 7,2
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak		FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak		Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5 mm Klinke)		Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
SCART : 1 (über Adapter)		Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak		Tryb przesyłania : 2k/8k
Złącze F : 2		Bitrate : 4,98 ... 31,67
Złącze IEC : Tak		FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Wyjście słuchawkowe : Tak (3,5mm Klinke)		Zasilanie napięciem : 5
LNB KONTROLA		Zasilanie elektryczne : 0,03
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA		Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby		Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
Przełącznik band : 22		TECHNIROUTER ready : Tak
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)		TECHNISELECT 12 ready : Tak
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router		TUNER SATELITARNE
		Impedancja wejściowa : 75
		Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
		DVB-S : QPSK
		DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC : Viterbi, Reed-Solomon

WYMIARY / WAGA

Waga bez podstawy : 16

Głębokość urządzenia bez podstawy : 65

Wysokość urządzenia bez podstawy : 640

Szerokość urządzenia bez podstawy : 1.075

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów : Tak



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.