



DIGIT ISIO S2

Odbiornik satelitarny HDTV z TwinTunerem

EAN	Numer Artykułu	Dysk twarde	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047563	0000/4756	extern	czarny	1.6 kg	900 g	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Podwójny tuner HDTV (DVB-S/S2)

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twarde USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

Internet ISIO: dostęp do medioteek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

Sterowanie poprzez aplikacje CONNECT

MULTIMEDIA

Media Player : Tak

Funkcja nagrywania DVR : Tak

Nośnik danych : via USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

SFI : Tak

ISIPRO : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1000

Telegazeta : Tak

Napisy telegazety : Tak

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

Szybki start : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Miejsce zapisu : 10000

Tryb hotelowy : Tak

Autostandby : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Pamięć w "chmurze" : Ja

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

Streaming TV na żywo : Tak

Serwer DLNA : Tak

Przeglądarka www : Tak

DLNA client : Tak

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %

Temperatura otoczenia : 5 ... 35 °C

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	POZOSTAŁE FUNKCJE	TRYB HOTELOWY
HDMI (wyjście) : 1	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
USB : 3 (USB 2.0)		Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak	AUDIO	Opcja blokady dźwięku : Tak
Czytnik kart SmartCard : Tak	Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Blokada menu : Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	DEKODER	Blokada panelu kontrolnego : Tak
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak	Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Wbudowany zegar LED : Tak
Wyjście audio analogowe (Cinch) : Tak (rechts / links)	Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
SCART : 1 Mini SCART	EKRAN	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	TUNER
Gniazdo F SAT (wyjście) : 2	Obraz i obraz (PAP) : Tak	Typ tunera : Twin-Tuner
Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1	Zatrzymanie obrazu : Tak	Tuner DVB-S : 2
Karty SD : Tak	Zoom : Tak	Radio satelitarne : Tak
Wejście DC : 1	SD : Tak	Odbiór : HD-TV, SD-TV
SIEĆ & KOMUNIKACJA	HD : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
DHCP : Tak	1080p : Tak	TECHNISELECT 12 ready : Tak
TCP/IP : Tak	1080i : Tak	TUNER SATELITARNE
UPnP : Tak	720p : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2150 MHz
HTTP : Tak	576p : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
100Base-T : Tak	576i : Tak	DVB-S : QPSK
IPv4 : Tak	Typ : VF-Display	DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
LNB KONTROLA	LNB	DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Wertykalny : 14 V	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Horyzontalnie : 18 V	TECHNISAT CONNECT	FEC : RS, LDPC, BCH
Przetąacznik band : 22 kHz	Kontrola : Tak	ZASILANIE
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 mA (kurzschlussfest)	SFI : Tak	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12 V / 3 A
DiSEqC : 1.0 / 1.2	MULTI PLAY : Tak	Częstotliwość : 50 Hz
		Napięcie znamionowe : 230 V
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGIT ISIO S2, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2



KAUF TIPP
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)