



DIGIT ISIO STC

Pierwszy w Polsce cyfrowy dekodery UHD/4K!

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588107571	0100/4757	czarny	1,53	934	28,6 x 4,6 x 15,5	37,2 x 8,4 x 17,6
4019588117570	0101/4757	srebrny	1,53	934	28,6 x 4,6 x 15,5	37,2 x 8,4 x 17,6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiornik i dekodery UHD/4K (HDMI 4K 50/60p/HDCP 2.2/H.265/HEVC)

3x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2)

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do medioteek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Wbudowany WLAN

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Tak

Nośnik danych : via USB

Nagrywanie z wielu źródeł : Tak

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

TECHNIFAMILY : Tak

AUTOINSTALL : Tak

ISIPRO : Tak

TECHNIMATIC : Tak

SFI+ : Tak

ISIPRO Cable : Tak

ISI-Mode : Tak

OBSŁUGA

Klient Smart-Home : Tak

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Autostandby : Tak

Losowa kolejność : Tak

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Miejsce zapisu : 9.999

CONNECT-App : Tak

Telegazeta : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Budzik : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

FUNKCJE INTERNETOWE

ISIO-Live : Tak

Internet ISIO : Tak

INTERNET/SIEĆ

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

Streaming TV na żywo : Tak

HbbTV : Tak

Przeglądarka www : Tak

DLNA client : Tak

Serwer DLNA : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

Pamięć w "chmurze" : Ja

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

Nagravision : Tak

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 5

Standby LED : 0,45

Praca : 13,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	DEKODER	TRYB HOTELOWY
HDMI™ (wyjście) : 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)	Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
USB : 2 (USB 3.0)	Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak	EKRAN	Opcja blokady dźwięku : Tak
Czytnik kart SmartCard : Tak	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)	Blokada menu : Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak	Zoom : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (rechts / links)	Skalowanie UHD/4K : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Złącze F : 2	SD : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
Złącze IEC : Tak	HD : Tak	TUNER
Karty SD : Tak	UHD : Tak	Typ tunera : 3 x Twin-Tuner
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1	2160p : Tak	Tuner DVB-S : 2
SIEĆ & KOMUNIKACJA	1080p : Tak	Tuner DVB-C : 2
HTTP : Tak	1080i : Tak	Tuner DVB-T2 : DVB-T2/HEVC (H265) H.265/HEVC
1000Base-T : Tak	720p : Tak	Radio satelitarne : Tak
IGMP : Tak	576p : Tak	Radio kablowe : Tak
UPnP : Tak	576i : Tak	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
IPv4 : Tak	Typ : VF-Display, 12-stellig	Zakres częstotliwości : 50 ... 858
RTP : Tak	LNB	Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
TCP/IP : Tak	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Symbolrate : 1,5 ... 7,2
UDP : Tak	PRZYGOTOWANY DO ODBIORU	FEC : Reed-Solomon (204,188)
WLAN : 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)	HD+ : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
DHCP : Tak	TECHNISAT CONNECT	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
LNB KONTROLA	Kontrola : Tak	Demodulacja : COFDM
Wertykalny : 14	SFI : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
Horyzontalnie : 18	Smart Home : Tak (ab Software 2.73.0.1-3775)	Bitrate : 4,98 ... 31,67 Mbit/s
Przełącznik band : 22	MULTI PLAY : Tak	Zasilanie napięciem : 5
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)		TECHNIROUTER ready : Tak
DiSEqC : 1.0 / 1.2		TECHNISELECT 12 ready : Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE		DVB-IP (Multicast) : 1
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski		TUNER SATELITARNE
		Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
		Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
		DVB-S : QPSK
		DVB-S : 2 ... 45
		DVB-S2 : 8PSK-QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : RS, LDPC, BCH
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGIT ISIO STC, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.